

S6 – SKLADBA DOZDÍVANÝCH STĚN

1	–	VNITŘNÍ NÁTĚR	DISPERZNÍ INTERIÉROVÝ NÁTĚR, VE DVOU VRSTVÁCH, KONKRÉTNÍ BARVA BUDE PŘED APLIKACÍ SCHVÁLENA DOZOREM A ZÁSTUPCEM STAVEBNÍKA NA ZÁKLADĚ ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU
2	–	PENETRACE	UNIVERZÁLNÍ PENETRACE NASÁKAVÝCH PODKLADŮ PRO DISPERZNÍ NÁTĚRY
3	10	VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA	STROJNĚ PROVÁDĚNÁ JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA, GLETOVANÁ (HLAZENÁ)
4	–	PENETRACE	PENETRACE NASÁKAVÝCH PODKLADŮ PRO SÁDROVÉ OMÍTKY
5	~ 390	DOZDÍVANÉ ZDIVO	TVÁRNICE Z PÓROBETONU PRO NOSNÉ ZDIVO VHODNÝCH TLOUŠŤEK, PEVNOST V TLAKU MIN. 3,5 MPa, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1, NA SYSTÉMOVOU SYSTÉMOVOU TENKOVRSŤVOU MALTU
6	–	PENETRACE	PENETRACE NASÁKAVÝCH PODKLADŮ PRO SÁDROVÉ OMÍTKY
7	10	VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA	STROJNĚ PROVÁDĚNÁ JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA, GLETOVANÁ (HLAZENÁ)
8	–	PENETRACE	UNIVERZÁLNÍ PENETRACE NASÁKAVÝCH PODKLADŮ PRO DISPERZNÍ NÁTĚRY
9	–	VNITŘNÍ NÁTĚR	DISPERZNÍ INTERIÉROVÝ NÁTĚR, VE DVOU VRSTVÁCH, KONKRÉTNÍ BARVA BUDE PŘED APLIKACÍ SCHVÁLENA DOZOREM A ZÁSTUPCEM STAVEBNÍKA NA ZÁKLADĚ ZHOTOVITELEM PŘEDLOŽENÉHO VZORNIKU

– DOTČENÁ MÍSTA PO ODSTRANĚNÍ IZOLACE BUDOU ZAPRAVENA POMOCÍ JÁDROVÉ OMÍTKY NA CEMENTOVÉM PŘEDNÁSTŘÍKU, ROZSAH TĚCHTO PRACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ V 5 % ŘEŠENÝCH PLOCH