


VÝKRES VÝZTUŽE

PŮDORYS 1:50



ŘEZ 1:50 LEMOVÁNÍ OBVODU POL. 1, Ø8/100 mm



MATERIÁLÝ:

STROPNÍ DESKY: BETON C25/30-XC1-(CZ, F.1), KRYTÍ 25 mm

VÝZTUŽ: OCEL B500B

POZNÁMKY:

- TYP TEPELNÉ IZOLACE VIZ. STAVEBNÍ ČÁST.
- PROSTUPY KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- VE VÝKRESE NEZAKRESLENÉ STĚNY JSOU NENOSNÉ A BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE ODDILÁTOVÁNY
- STLAČITELNOU VRSTVOU DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE CIHELNÝCH TVÁRNIC.
- VŠECHNY UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ.
- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
- PŘEDEPSANÝ DEFORMAČNÍ MODUL BETONU $E_{cm}=31 \text{ GPa}$
- **DISTANČNÍ VÝZTUŽ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE, NENÍ SOUČÁSTÍ VÝKAZU VÝZTUŽE**

VÝPIS KARI SÍTÍ

POL. Č.	OZNAČENÍ	POČET SÍTÍ	USPOŘÁDÁNÍ		DÉLKA ŠÍŘKA m	HMOTNOST	
			ROZTEČ DRÁTŮ	$\frac{\varnothing L}{\varnothing Q}$ mm		kg/Síť	CELKEM kg
K1	KY49	22	100	8,0	3,00	47,4	1042.8
			100	8,0	2,00		
HMOTNOST						1042.8	

VÝKAZ VÝZTUŽE								
OZN.	Ø[mm]	POČET	L [m]					
				Ø8	Ø12	Ø14	Ø10	Ø20
1	8	330	1,90	627,00			627,00	
2	12	492	1,30		639,60			
3	12	12	7,80		93,60			
CELKOVÁ DÉLKA				627,00	733,20	0,00	627,00	0,00
HMOTNOST [kg/m]				0,395	0,888	1,208	0,617	2,466
HMOTNOST [kg]				247,67	651,08	0,00	386,86	0,00
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				1285,6				

Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	 rimer s.r.o. lkosik@rimer.cz Brno, Staňkova 383/41, tel.: 605373653
Ing. Jan Kovář	Ing. Lubomír Kosík	Ing. Lubomír Kosík	
Investor: městys Velké Němčice Městečko 85, Velké Němčice 691 63			
Název stavby: PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL na parc. č. 164/1 v kat. území Velké Němčice			stupeň: DPS
			č. zakázky: -
			datum: 03/ 2021
Část výkresová: Stavebně - konstrukční řešení			měřítko: 1:50
Název objektu: VÝKRES VÝZTUŽE- STROPNÍ DESKA NAD 1.NP			číslo výkresu: D1.2.3